


LIMMIXER

Type LMX for maskinmontage



- Limmixer anvendes til dynamisk mixning af 2-komponent vandbaseret lim.
- Limpumpe med fast hastighed og hærdepumpe med variabel hastighed sikrer korrekt indstilling af blandingsforhold.
- Lim og hærder får først kontakt, når de bliver mixet i udløbstragten, hvor blandingen er i 2 niveauer.
Tragt og blandeskive er Tefloncoated og meget hurtige at rengøre.
- Effektivt rensesystem gør rengøring enkel og uden spild af lim/hærder.
- LMXeren er yderst enkel at betjene.
- LMX leveres som manuel eller automatisk betjent, samt inkl. slanger og kamkoblere for tilslutning på container.

Type	Effekt	Omdr./min.	Mængde	Tilslutning	Rengørings-system	Luft-tilslutning
Limpumpe	0,37 kW	29	2,5 l/min.	1½" RG	Tilsluttes alm. varmt vand	1/4" RG Max. 8 bar
Hærdepumpe	0,37 kW	6-33	0,25-1,15	1½" RG		
Mixermotor	0,25 kW	1400	l/min.			

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: kuni@kuni.dk

☎ +45 8682 3944
☎ +45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk