

# FIREVALSET DOSERINGSPÅFØRINGSMASKINE FOR HÆRDER

## Type LMD-FH



- Direkte træk på alle fire valser med frekvensregulerede gear. Dette giver en større mulighed for regulering af hærderpåføring og derved bedre kvalitet.
- Har hurtigskift af hærdevalsler, hvilket øger den effektive produktionstid væsentligt.
- Indbygget fjeder aflastning mellem valserne sikrer mod overbelastning af valser.
- Indstilling foretages hurtigt og præcist på håndhjul med talindikator, hvilket giver en ens indstilling af maskinen hver gang.
- Der er anvendt rustfrit syrefast stål til komponenter, der er i berøring med hærderen - f.eks. doseringsvalser, flanger, akselender, ind-/udløbsruller samt spildbakke og tank.
- Monteret med drevne ind- og udløbsruller. Disse er aftagelige.
- Udstyret med membranpumpe for cirkulering af hærder samt rustfrit stålfilter.

Type/ Valselængde	Påføringsv./ Effekt	Dos. valser/ Effekt	Gennemløbs- hastighed	Emne- tykkelse	Maskinmål højde x længde x bredde - vægt
LMD-FH 1400 mm	Ø220/ 2 x 1,1 kW	Variabel Ø180/ 2 x 1,1 kW	12-36 m/min.	2-100 mm	1480 x 2580 x 950 mm - 1200 kg

# KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2  
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: [kuni@kuni.dk](mailto:kuni@kuni.dk)

+45 8682 3944  
+45 8682 3625

Internet: [www.kuni.dk](http://www.kuni.dk)