

FIREVALSET DOSERINGSPÅFØRINGSMASKINE

Type LMD-F



- Direkte træk på alle fire valser med gearmotorer. Dette giver en større mulighed for regulering af limpåføring, og derved bedre kvalitet.
- Har hurtigskift af limvalser, hvilket øger den effektive produktionstid væsentligt.
- Indbygget fjederaflastning mellem valserne sikrer mod overbelastning af limvalser.
- Doseringsvalser er forberedt for montering af drejekoblinger for tilslutning af køleanlæg.
- Indstilling foretages hurtigt og præcist på håndhjul med talindikator, hvilket giver en ens indstilling af maskinen hver gang.
- Der er anvendt rustfrit stål til komponenter, der er i berøring med limen - f.eks. doseringsvalser, flanger, akselender, ind-/udløbsruller samt spildbakke.
- Monteret med drevne ind- og udløbsruller. Disse er aftagelige.

Type/ Valselængde	Limvalser/ Effekt	Dos. valser/ Effekt	Gennemløbs- hastighed	Emne- tykkelse	Maskinmål højde x længde x bredde - vægt
LMD-F 1400 mm	Ø220 mm/ 2 x 1,1 kW	Ø180 mm 2 x 1,1 kW	24 m/min.	2-100 mm	1480 x 1980 x 950 mm – 900 kg
LMD-F 1600 mm	-	-	-	-	1480 x 2280 x 950 mm – 1050 kg
LMD-F 1800 mm	-	-	-	-	1480 x 2580 x 950 mm – 1200 kg



MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: kuni@kuni.dk

+45 8682 3944
+45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk