

FIREVALSET DOSERINGSPÅFØRINGSMASKINE

Type LMD-F HD





- Direkte træk på alle fire valser med gearmotorer. Dette giver en større mulighed for regulering af limpåføring, og derved bedre kvalitet.
- Har hurtigskift af limvalser, hvilket øger den effektive produktionstid væsentligt.
- Indbygget fjederaflastning mellem valserne sikrer mod overbelastning af limvalser.
- Doseringsvalser er forberedt for montering af drejekoblinger for tilslutning af køleanlæg.
- Indstilling foretages hurtigt og præcist på håndhjul med talindikator, hvilket giver en ens indstilling af maskinen hver gang.
- Der er anvendt rustfrit stål til komponenter, der er i berøring med limen - f.eks. doseringsvalser, flanger, akselender, ind-/udløbsruller samt spildbakke.
- Monteret med drevne ind- og udløbsruller. Disse er aftagelige.
- Motoriseret højdeindstilling. Højden vises i display.

Type/ Valselængde	Limvalser/ Effekt	Dos.valser/ Effekt	Gennemløbs- hastighed	Emne- tykkelse	Maskinmål højde x længde x bredde - vægt
LMD-F HD 2000 mm	Ø306 mm/ 2 x 1,5 kW	Ø216 mm 2 x 1,1 kW	27 m/min.	2-100 mm	1920 x 3170 x 1110 mm- 1700 kg
LMD-F HD 2300 mm	-	-	-	-	1920 x 3470 x 1110 mm- 1900 kg
LMD-F HD 2700 mm	-	-	-	-	1920 x 3870 x 1110 mm 2200 kg

KUNI
MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: kuni@kuni.dk

 +45 8682 3944
 +45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk