

VERTIKAL-HÄRTERMASCHINE

Typ LMV-H 100



- Einseitiger Auftrag. Auf Ständer vertikal montiert.
- Angetriebene Härterauftrags- und Dosierwalzen Ø180/108 mm – 0,75 kW
- Pneumatische Seitenbewegung von der Auftragswalze.
- Justierbare Gegendruckrolle 2-100 mm
- Membranpumpe – Tank und Filtereinsatz für Zirkulation des Härterers.
- Komponenten, die mit dem Härter in Berührung sind, sind aus rostfreiem Stahl 316L

| Typ/ Walzenlänge | Einlauf- höhe | Auftrags- breite | Durchlaufge- schwindigkeit | Werkstück- stärke | Maschinendimensionen Höhe x Länge x Breite - Gewicht |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| LMV-H 100 | 900 ±30 mm | 2-100 mm | Frequenz- geregelt | Max. 100 mm | 1300 x 720 x 650 mm - 200 kg |

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-Mail: kuni@kuni.dk

+45 8682 3944
+45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk