

LEIMMISCHER

Typ LMX



- Der Leimmischer wird für dynamisches Mischen von wasser-basierten Zweikomponentenklebern angewandt.
- Leimpumpe mit fester Geschwindigkeit und Härterpumpe mit variabler Geschwindigkeit. Damit ist eine korrekte Einstellung des Mischungsverhältnisses gewährleistet.
- Der Leim und der Härter kommen erst in Kontakt, wenn sie im Auslauftrichter gemischt werden, wo sich die Mischung in zwei Ebenen befindet. Der Trichter und die Mischscheibe sind mit Teflon belegt und somit sehr schnell zu reinigen.
- Das effektive Reinigungssystem macht die Reinigung einfach ohne Verschütten von Leim/Härter.
- Die Bedienung des LMX ist sehr einfach.
- LMX wird mit manueller/automatischer Bedienung sowie mit Schläuchen und Kammkupplungen für den Anschluss an Container geliefert.

| Typ | Leistung | Umdr./min. | Menge | Anschluss | Reinigungs-system | Luft-anchluss |
|--------------|----------|------------|------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|
| Leimpumpe | 0,37 kW | 29 | 2,5 l/min. | 1½" RG | Anschluss an heißes Leitungswasser | RG 1/4" Max. 8 Bar |
| Härterpumpe | 0,37 kW | 6-33 | 0,25-1,15 l/min. | 1½" RG | | |
| Mischermotor | 0,25 kW | 1400 | | | | |

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-Mail: kuni@kuni.dk

☎ +45 8682 3944
☎ +45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk