

# EPI LEIMMISCHER

## Typ LMX E



- Der EPI Leimmischer wird für dynamisches Mischen von Zweikomponenten EPI-Klebern angewandt.
- Pumpeneinheit für Leim mit fester Umdrehung ist mit Vorfiltergehäuse ausgestattet.
- Pumpeneinheit für Härter mit frequenz-geregelter Umdrehung. Damit ist eine korrekte Einstellung des Mischungsverhältnisses gewährleistet. Ist mit einem Edelstahl Filterarmatur ausgestattet.
- Durchflusssensoren registrieren falls Leim oder Härter fehlt. Durchflussmesser zur Messung der Menge von Leim und Härter.
- Der Trichter ist mit Teflon beschichtet und leicht zu entfernen für Reinigung zusammen mit der Mischscheibe.
- Der EPI Leimmischer wird mit manueller oder automatischer Bedienung geliefert.
- D38 mm Schläuchen und Kammkupplungen für Anschluss zum Standardbehälter.

Typ	Leistung	Umdr./min.	Menge	Anschluss
Leimpumpe	0,37 kW	29	2,5 l/min.	1½" RG
Härterpumpe	0,37 kW	6-33	0,25-1 l/min.	
Mixermotor	0,12 kW	700		

# KUNI

**MASKINFABRIK A/S**

**HOLMBLADSVEJ 2  
DK-8600 SILKEBORG**

**E-mail: [kuni@kuni.dk](mailto:kuni@kuni.dk)**



**+45 8682 3944  
+45 8682 3625**

**Internet: [www.kuni.dk](http://www.kuni.dk)**