

STENHØJ PRESSE 100 tons



Hydraulisk produktionspresse

Type LSP100/40/25 tons, årgang 1996



Planstørrelse: 1000 x 780 mm
Planåbning: 620 mm
Slaglængde: 400 mm

Max. bredde front: 1200 mm
Max. bredde siden: 420 mm

Pressekraft: 100 tons
Ilgang: 387 mm/sek.
Triple: 40 tons

Lavtryk: 62 mm/sek.
Højtryk: 18 mm/sek.
Tilhold: 25 tons

Styring: Siemens Model ES2000-Coros OP25
Mærkeeffekt/strøm: 37 kW/72A

Totalvægt: 7800 kg

Kontakt for yderligere information:
Palle Nielsen, mobiltelefon: +45 4050 3944

KUNI

MASKINFABRIK A/S

HOLMBLADSVEJ 2
DK-8600 SILKEBORG

E-mail: kuni@kuni.dk

+45 8682 3944
+45 8682 3625

Internet: www.kuni.dk

4. TEKNISKE DATA

Pressekraft, trinløs stilbar fra 10% af max, op til.....	1000 kN v/318 bar
Pressecylinder, slaglængde.....	400 mm
Tippehastighed, ned.....	max. 9 mm/sek
Stempelhastighed, ilgang.....	387 mm/sek
Stempelhastighed, lavtryk.....	62 mm/sek
Stempelhastighed, højtryk.....	18 mm/sek
Stempelhastighed, retur.....	326 mm/sek
Stempeldiameter.....	ø200 mm
Stempelstangsdiameter.....	ø180 mm
Pressekraft triplecylinder, trinløs stilbar fra 10% af max, op til.....	150 kN v/190 bar
Tilholderkraft, trinløs stilbar, op til.....	50 kN v/63 bar
Triplecylinder, slaglængde.....	150 mm
Tippehastighed, ned.....	max. 15 mm/sek
Stempelhastighed, ilgang.....	285 mm/sek
Stempelhastighed, lavtryk.....	137 mm/sek
Stempelhastighed, højtryk.....	15 mm/sek
Stempelhastighed, retur lavtryk.....	264 mm/sek
Stempelhastighed, retur højtryk.....	28 mm/sek
Stempeldiameter.....	ø100 mm
Stempelstangsdiameter.....	ø70 mm
Tilholderkraft, trinløs stilbar fra 10% af max, op til.....	400 kN v/ bar
Tilholdercylinder, slaglængde.....	180 mm
Tippehastighed, op.....	max. 8 mm/sek
Stempelhastighed, ilgang.....	155 mm/sek
Stempelhastighed, lavtryk.....	72 mm/sek
Stempelhastighed, højtryk.....	15 mm/sek
Stempelhastighed, retur lavtryk.....	133 mm/sek
Stempelhastighed, retur højtryk.....	28 mm/sek
Stempeldiameter.....	ø125 mm
Stempelstangsdiameter.....	ø85 mm
Indsatshøjde max.....	600 mm
Indsatsbredde (LP).....	1200 mm
Udladning (TE).....	mm
Bordhøjde.....	1000 mm
Vægt.....	ca. 7800 kg
Pumpekapacitet, lavtryk.....	117 l/min
Pumpekapacitet, højtryk.....	34 l/min
Motor.....	18.5 kW, 1450 o/min

Instruktionsbog

Oliemængde.....	500 ca. l
Forsyningsspænding.....	3 x 400 V, 50 Hz + PE
Max. forsikring.....	160 A gL
Mærkeeffekt.....	37 kW
Mærkestrøm.....	72 A
Stoptid, 2-håndsbetjening.....	millisek
Stoptid, lysgitter.....	millisek
Sikkerhedsafstand, 2-håndsbetjening.....	mm
Sikkerhedsafstand, lysgitter.....	mm

